


HOMETEC 32

Panneau de laine minérale non revêtu robuste en rouleau avec une valeur lambda 32



Toitures inclinées

Également adapté pour sol de grenier, cloisons et ossature bois

- ✓ Facilité de pose
- ✓ Performances thermiques très élevées

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo.	Numéro d'article
1,85	60	5 400	1 200	1	6,48	18	116,64	D	2134604
2,50	80	5 400	1 200	1	6,48	18	116,64	S	2134605
3,15	101	5 000	1 200	1	6,00	18	108,00	S	2141962
3,75	120	4 500	1 200	1	5,40	18	97,20	S	2145001
4,35	140	3 700	1 200	1	4,44	18	79,92	S	2145002
5,00	160	3 300	1 200	1	3,96	18	71,28	S	2145003
5,60	180	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	S	2145004
6,25	200	2 600	1 200	1	3,12	18	56,16	D	2140135
6,85	220	2 500	1 200	1	3,00	18	54,00	D	2142831
7,50	240	2 400	1 200	1	2,88	18	51,84	D	2144836

S=stock (produit en stock) · D=délai nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

- Coefficient de conductivité thermique (λ) 0,032 W/m.K
- Classe de feu (EUROCLASSE) A1
- Tolérance d'épaisseur T3

Caractéristiques spécifiques

- Perméabilité à la vapeur d'eau 1 MU
- Absorption d'eau à court terme (WS) < 1,0 kg/m²
- Caractéristiques acoustiques ≥ 10 kPa.s/m² (résistance au passage de l'air AFr)

Autres caractéristiques

- Masse volumique indicative (kg/m³) $30 \leq p < 35$