

WALLTEC

Panneau de laine minérale rigide,
revêtu sur une face d'un voile de verre



Murs mitoyens

Également adapté pour murs extérieurs et intérieurs

- ✓ Isolant extrêmement performant
- ✓ Facile et rapide à poser
- ✓ Hydrofuge et ignifuge
- ✓ Panneaux faciles à assembler entre eux et contre le mur
- ✓ Isolation acoustique

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo.	Numéro d'article
0,60	20	1 350	600	26	21,06	16	336,96	S	2144999
0,90	30	1 350	600	20	16,20	16	259,20	S	2143709
NOUVEAU 1,10	40	1.350	600	17	13,77	20	275,40	S	2145482
NOUVEAU 1,40	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2145483
NOUVEAU 1,70	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2145484

S=stock (produit en stock)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

- Coefficient de conductivité thermique (λ_p) 0,035 W/m.K
*0,032 W/m.K (épaisseur 20-30 mm)
- Classe de feu (EUROCLASSE) A1
- Tolérance d'épaisseur T3

Caractéristiques spécifiques

- Perméabilité à la vapeur d'eau 1 MU
- Absorption d'eau à court terme (WS) < 1,0 kg/m²
- Absorption d'eau à long terme (WL) < 3,0 kg/m²
- Caractéristiques acoustiques (résistance au passage de l'air AFR) ≥ 5 kPa.s/m²

Autres caractéristiques

- Masse volumique indicative (kg/m³) $20 < p < 30$