

METEON® FR

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps		METEON® FR
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation.		Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidung in Außenanwendung Type EDF gemäß EN438 Teil 6
Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5		TRESPA International B.V. Wetering 20 / NL – 6002 SM Weert
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts		System 1
Name und Kennnummer der notifizierten Stellen		NB 0958 / SGS INTRON Certificatie B.V. NB 1173 / WFRGENT N.V.
Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	6 mm B-s2,d0 ≥ 8 mm B-s1,d0	EN 438 – 7:2005
Feuerwiderstand	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Verankerungsfestigkeit der Befestigungsmittel	6 mm ≥ 2.000 N 8 mm ≥ 3.000 N ≥ 10 mm ≥ 4.000 N	
Direkte Luftschalldämmung	NPD	
Biegefestigkeit	≥ 120 MPa	
Biege-Elastizitätsmodul	≥ 9000 MPa	
Thermischer Widerstand /Leitfähigkeit	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Aussehen ≥ 4 Ds ≥ 0.80 / Dm ≥ 0.80	
Dauerhaftigkeit - Beständigkeit gegen Eintauchen in siedendes Wasser	Massezunahme ≤ 3 % Aussehen Oberfläche Wertung ≥ 4 Aussehen Kanten Wertung ≥ 3	
Dauerhaftigkeit : Dichte	≥ 1,35 g/cm ³	

NPD: Kennwert nicht festgelegt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers von:
Gilles Rabot (CEO)

Weert, Niederlande, Januar 2023

Eine signierte Ausfertigung dieses Berichts ist auf Anfrage erhältlich. Senden Sie hierzu bitte eine E-Mail an certification@trespa.com